

SPECIFIKACE

MODEL	CS-680	
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	mm	435 x 236 x 302
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná	kg	6,6
Objem: Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	640 370 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metylalkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej.
Řezná délka: Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	450, 500, 600
Řetěz: Rozteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Rychlost řetězu při max. rychlosti pily Mazání	mm mm cm mm m/s	9,53 (3/8 palce) 1,47 (0,058 palce) 45, 50, 60 (ECHO) 1,47 (0,058 palce) Carlton A2LM Oregon 73LGX 28,1 Regulovatelné automatické olejové čerpadlo
Řetězka: Specifikovaný počet zubů		7
Motor: Typ Karburač Magneto Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Dekompresní tlačítko Zdvihový objem motoru Maximální výkon podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučené otáčky chodu naprázdno	ml (cm ³) kW r/min r/min	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový Setrvačnický magneto, CDI systém NGK BPMR7A Startovací šňůra Automatická odstředivá spojka ano 66,8 3,26 13500 2800 (2200 – 2900)
Akustický tlak: (ISO 22868) L_{pAeq} Odchylka	dB(A) dB(A)	112,9 1,5
Zaručená hladina akustického výkonu: (2000/14/EC) L_{WAav}	dB(A)	118
Vibrate: (ISO 22867) Deklarované hodnoty a_{hveq} Přední rukojeť Zadní rukojeť Odchylka	m/s ² m/s ² m/s ²	6,4 6,3 1,3
Další součástky:		Přední kryt ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, síťka lapače jisker, zubová opěrka